

A vertical stainless steel submersible pump unit. The main body is cylindrical with the brand name 'NORIA' printed vertically in large blue letters. A smaller 'NORIA' logo is visible on the upper section. The pump has a black cable entry point on the side and a black spring-loaded cap at the bottom. A small label on the side includes a CE mark and some text.

PUMP	TERCA-80-16-N3	TERCA-80-16-N1
volymgenomflöde (Q _v)	0,75 l/s (45 l/min)	0,75 l/s (45 l/min)
max. tryckhöjd (H _{max})	100 m	100 m
transporttryck	100-1 000 kPa	100-1 000 kPa
max. djupgående	30 m	30 m
max. antal starter per timme	30	30
upptagen effekt – elektromotorn	1,1 kW	1,1 kW
elektromotorns varv	2850/min	2900/min
nominell arbetsspänning	3x400 V för nät TN-C-S	230 V för nät TN-C-S
nätfrekvens	50 Hz	50 Hz
nominell motorström (In)	2,8 A	9 A
Pumpens diameter	140mm	140mm
max. temperatur av den pumpade vätskan	+35 °C	+35 °C
pH-intervall av den pumpade vätskan	6,5-12	6,5-12
diameter av uppträckskopplingen	5/4"	5/4"
max. buller	70 dBA	70 dBA
typ av elektromotor	TMZ 90/2 Noria	JMZ 90-2L Noria
typ av kabeln	H07RN-F 4G1	H07RN-F 4G1,5
längd av kabeln	10,15,20,25,30,35,40 m	10,15,20,25,30,35,40 m
intervall av överströmsskyddet	2,5-4 A	6,3-10 A
pumpens längd	650 mm	
pumpens vikt	15 kg	19 kg

[illegible]