

Dränkbar pump Bestinox 1100 D

Dränkbar dräneringspump med vertikal pumpputsug som lämpar sig för pumpning av utgrävningar, septiktankar, dräneringsbrunnar, gråvetten mm . Helt i rostfritt stål med dubbel mekanisk tätning. Lämplig för pumpning av orenat vatten med fasta partiklar upp till 10mm. Dubbel axeltätning säkerställer en lång livslängd även vid svåra förhållanden.

Användning

Typ av vätska: Orenat vatten som innehåller fastapartiklar upp till 10mm

Max. temperatur av pumpade vätskan 40°C

Tryckhöjd 16m

Flöde Q max 350 l/min

Produktinformation

Pumphus, övre del/fot av rostfritt stål AISI 304

Pumphandtag av rostfritt stål AISI 304

Insug korg av rostfritt stål AISI 304

Pumphjul av rostfritt stål AISI 304

Axel av rostfritt stål

Dubbel axeltätning, inre/yttre - Kol/keramik, kisel/kisel

Strömkabel - 10m H07RNF

Motor



Skyddsklass IP 68

Isolationsklass B

1 Fas strömförsörjning

Termiskt skydd av motorlindningen

Rotationshastighet 2850 varv/min



Modell	Q max L/min	Effekt KW	Spänning V	Max. Temp.	Mått mm				Vikt Kg	Tryck höjd
					A		C	DNM		
Bestinox 1100 D	350	1,1	230	40°C	360		220	6/4"	18	16 m

