Pumpbrunn Priox VS 200 S-P-300M-T /460M-T 230V/400V



Dränkbar avloppspump i rostfritt stål som klarar av de allra flesta behov. Lämpar sig för pumpnig av spillvatten, avloppsvatten, regnvatten och vatten med fasta partiklar upp till 50mm.
Priox pumparna finns i 6 olika modeller.


Användning
Typ av vätska: Avloppsvatten som innehåller fastapartiklar upp till 50mm
Max. temperatur av pumpade vätskan 40°C
Tryckhöjd 8m
Flöde Q max 250 l/min
Min. uppsugningsnivå 63mm(manuell version)

Produktinfromation
Pumphus, övre del/fot av rostfritt stål AISI 304
Insug korg av rostfritt stål
Pumphjul av rostfritt stål
Dubbel axeltätning och en mellanliggande oljekammare som är förfylld med olja
Axel av rostfritt stål AISI 304

Lågbyggd pumpbrunn!

-Rymmer 200 L
-Finns i två modeller
-Finns som 1 fas & 3 fas
-Levereras med startanordning.
-400V levereras med kontrollbox

Motor
Skyddsklass IP 68 - Isolerad kammare för el ledning
Isolationsklass F - Torrkörnings motor
1 Fas strömförsörjning med inbyggd kondensator och termisk skydd av motorlindningen
3 Fas strömförsörjning med inbyggd kondensator, termisk skydd ingår je (externskydd krävs)
Självsmörjande lager
10 m strömkabel H07 RN-F med kontakt
et 2850 varv/min



Modell	Q max L/min	Effekt KW	Spänning V		Max Temp.	Mått					Tryck höjd	Vikt kg
						A	B	ØC	D	E		
Priox 250/8 aut	250 l/min	0,55	230		40°C	420	122,5	235	241	63	8m	9,4
Priox 300/9 aut-t	310 l/min	0,6	230	400	40°C	420	122,5	235	241	63	9m	9,6
Priox 420/11 aut-t	410l/min	0,9	230	400	40°C	450	122,5	235	241	63	11m	11,2
Priox 460/13 aut-t	450l/min	1,1	230	400	40°C	450	122,5	235	241	63	13m	11,7
Priox 600/13 t	600l/min	1,2		400	40°C	450	122,5	235	241	63	13m	12,6
Priox 800/18 t	800l/min	2,4		400	40°C	485,5	122,5	235	241	63	18m	20,2

